



WP-577VH

Platine Murale Active - Emetteur HDMI & VGA avec RS-232 bidirectionnelle & Audio Stéréo sur Paires Torsadées DGKat



La WP-577VH est un émetteur en version platine murale pour signaux HDMI, VGA, Audio stéréo asymétrique et RS-232. L'appareil encode les signaux d'entrées en paires torsadées DGKat pour transmission vers un sélecteur ou récepteur DGKat compatible.

FEATURES

- Débit de Données Maximum - 4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique).
- Compatible HDTV.
- Compatible HDCP.
- Support HDMI - x.v. Color™ et 3D.
- Supporte le format audio numérique.
- Signaux HPD (Hot Plug Detect) - Détection d'une source active basée sur la présence du 5 Volts.
- Compatibilité K-Link™ - Utilise le RS-232 pour contrôler d'autres appareils Kramer et envoyer des données vers des appareils RS-232 externes.
- PowerConnectPlus - Une seule connexion à l'émetteur ou au récepteur alimente les deux appareils. Source PowerConnect compatible : VS-62D.
- Intégration Signal DGKat™ - Technologie unique de Kramer pour la conversion TMDS, le contrôle et la communication vers les signaux sur câbles paires torsadées. Nous vous conseillons fortement les câbles DGKat™ de Kramer conçus pour apporter une performance optimale.
- Portée - Jusqu'à 90m en 1080i ou jusqu'à 30m en 1080p sur câble blindé BC-DGKat524. Jusqu'à 90m en 1080i ou jusqu'à 70m en 1080p sur câble blindé BC-DGKat623. Jusqu'à 100m en 1080i ou jusqu'à 90m en 1080p sur câble blindé BC-DGKat7a23.
- Câble - Nécessite un câble blindé sur paires torsadées (STP) - pour une performance et une portée optimales, utilisez les câbles BC-DGKat524 (CAT5), BC-DGKat623 (CAT6) et BC-DGKat723 (CAT7) de Kramer. Notez que la distance de transmission dépend de la résolution du signal, des cartes graphiques et de l'écran utilisé. Utilisez uniquement un câble blindé lorsque les deux extrémités du blindage sont reliées à la terre.
- Commutation Automatique - Vers la dernière entrée connectée ou entrée vidéo prioritaire.
- Détection et Intégration Audio Analogique Automatique.
- Passerelle EDID - Les signaux EDID et HDCP transitent entre la source et le diffuseur.
- Egalisation et Reckloching des Données.
- Support Protocole 3000.
- Platine Murale Decora US.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREES:	1 HDMI sur connecteur HDMI, 1 VGA sur connecteur HD-15 (F), 1 audio stéréo asymétrique sur connecteur mini-jack 3.5mm.
SORTIES:	1 TP DKGat sur connecteur RJ-45, 1 audio asymétrique sur borniers 3 broches.
PORTS:	1 port série bidirectionnel sur borniers 3 voies.
DEBIT DE DONNEES MAX:	Jusqu'à 4.95Gbps (bande passante 1.65Gbps par canal graphique).
STANDARDS:	HDMI, x.v.Color™ et 3D, HDCP.
DISTANCE DE TRANSMISSION MAXIMUM:	90m jusqu'à 1080p @60Hz.
ALIMENTATION:	12V DC, 700mA.
TEMPERATURE D'UTILISATION:	0° à +40°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE:	-40° à +70°C.
HUMIDITE:	10% à 90%.
ACCESSOIRES INCLUS:	Alimentation.
PRODUCT DIMENSIONS:	12.57cm x 4.40cm x 12.38cm (4.95" x 1.73" x 4.87") W, D, H
PRODUCT WEIGHT:	0.2kg (0.5lbs) approx.
SHIPPING DIMENSIONS:	23.20cm x 13.60cm x 10.00cm (9.13" x 5.35" x 3.94") W, D, H
SHIPPING WEIGHT:	0.5kg (1.1lbs) approx.

